DIZOL SOUP

ASFALTO FRÍO PARA BACHEO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

- **CARACTERÍSTICAS:**

Dizol Soup es una innovadora mezcla asfáltica fría, compuesta en un 97% por Reciclado Asfáltico Frío (RAP) y un líquido aditivo de color negro desarrollado en Israel. Su fórmula única la hace hidrófoba y resistente a condiciones climáticas extremas, permitiendo su aplicación incluso en presencia de agua. Esta mezcla asfáltica actúa como una barrera impermeable contra agua, aceites y otros contaminantes, protegiendo la infraestructura vial. Al utilizar materiales reciclados y procesos de fabricación ecológicos, Dizol Soup, minimiza su impacto ambiental y contribuye a una construcción más sostenible. Su alta resistencia y fácil aplicación la convierten en una solución eficiente para la reparación y mantenimiento de calles.

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROPIEDADES:**

Eleve la Calidad y Durabilidad de sus Superficies Asfálticas con DIZOL-SOUP

El producto cumple estrictas normas de fabricación, y las especificaciones nacionales (MOP).

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DEL PRODUCTO

Desgaste estabilidad de los Ángeles (%)	13,40	(Método 8.202.11)
Estabilidad Marshall (N)	19.399	(Método 8.302.61)
Estabilidad Retenida (%)	86,00	(Método 8.302.61)
Densidad Marshall (geométrica/kg/m3):	2,177	(Método 8.302.38)
Cohesión (%)	93,00	(Método 8.302.60)
Trabajabilidad a 4°c +/1°C	1,6	(Método 8.302.62)
Material Chancado (%)	93,00	(Método 8.302.6)
% que pasa Tamiz 3/8 (%)	91,00	(Método 8.302.3)
Adherencia (método del hervido) (%)	+95,00	(Método 8.302.59)

PROPIEDADES FÍSICAS DEL PRODUCTO.

Rendimiento teórico sin esponjamiento (kg/m2 a 0,01mt):	De 18 a 20 kg
Esponjamiento teórico/dependiendo del grado de compactación:	20%
Rango de temperatura de aplicación:	-39°C + 78°C
Tiempo de almacenamiento:	No mayor a 10 meses
Estiba:	No mas de 10 sacos por pila

- **METODO DE APLICACIÓN: (De fácil y rápida aplicación)**

1. Crear bordes en el bache de manera que el material **quede confinado** (de requerirse).
2. Limpiar el fondo del bache de basuras y material suelto (de requerirse). **No tiene ninguna importancia si el bache se encuentra mojado, incluso lleno de agua.** El comportamiento del material será igualmente óptimo.
3. Verter el producto dentro el bache, **SIN** una previa imprimación **NI aplicación de puentes de adherencia.**
4. **Dejar un sobre nivel de aprox. 1,5 cm.** para efecto de suplir el esponjamiento (Dependiendo de la profundidad del bache).
5. Compactar
6. Abrir al tráfico Inmediatamente

+569 2226 9153
VENTAS@SFALT.CL
www.tenasfalt.cl
Av. Presidente Jorge Alessandri Rodriguez # 11500, San Bernardo

DIZOL SOUP

ASFALTO FRÍO PARA BACHEO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

- **CONSIDERACIONES PREVIAS DEL BACHE A REPARAR:**

• No existe limitación del tamaño ni la profundidad del bache, teniendo en consideración el "esponjamiento" que se producirá dependiendo de la profundidad.
• No debe contener "piel de cocodrilo", ya que esto es indicativo de que la Base Falló, la cual deberá ser reparada antes de poder aplicar cualquier material sobre ella.
• Los bordes del bache deben estar correctamente perfilados, para garantizar la máxima adherencia del producto. (1 cm. de profundidad como mínimo).
• El bache debe estar limpio de cualquier material suelto.
• Recomendación de Espesores para Compactación: Se debe realizar en capas de aprox. 5cm. cada una. Esto, para garantizar la energía de compactación, en el grano más profundo

- **CAMPO DE APLICACIÓN.**

El Dizol Soup, gracias a sus características únicas y beneficios, presenta un amplio campo de aplicación en el sector de la construcción y el mantenimiento vial. A continuación, se detallan algunas de sus principales áreas de uso:

1. Bacheos en cualquier tipo de pavimento: Ya sea asfalto, hormigón o pavimentos articulados, Dizol Soup se adapta a tus necesidades, reparando baches en calles, pasajes, carreteras y estacionamientos.
2. Reparación de daños por servicios
3. Pisos industriales
4. Reparaciones de emergencia

- **MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

Recomendaciones Técnicas: Almacene y manipule el producto en áreas frescas y bien ventiladas, evite el contacto con los ojos y la piel y manténgalo alejado de alimentos y bebidas. Se recomienda prohibir el comer, beber y fumar en las zonas donde se manipula el producto.
Condiciones de Almacenamiento: Almacene en recipientes cerrados, al aire libre o en locales ventilados, manténgalos alejados de fuentes de calor, NO apilar más de 10 sacos. El producto puede durar 10 meses siempre y cuando se mantenga cerrado en su envase original.

- **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

Basados en la experiencia local e internacional, y manejado adecuadamente, DIZOL SOUP no presenta riesgos a la salud de los trabajadores y tampoco al medio ambiente, permite una fácil aplicación en frío.
Favor remitirse a la Hoja de Seguridad emitido por Tecnología Asfáltica para más información sobre las precauciones de seguridad.

Rev.05.25

+569 2226 9153
VENTAS@SFALT.CL
www.tenasfalt.cl
Av. Presidente Jorge Alessandri Rodriguez # 11500, San Bernardo